

MANUAL DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

SUELOS

LIMPIEZA / CUIDADO RENOVACIONES



CUIDADO DEL SUELO EN CASA





El suelo de madera aporta calidez, es resistente y fácil de cuidar. Para preservar estas propiedades excepcionales de la naturaleza de la madera durante mucho tiempo, es necesario tratar los suelos de madera preferentemente con Aceite Polyx® de Osmo. El aceite Polyx® repele la suciedad y proporciona protección duradera para la madera. Al mismo tiempo, permite a la madera respirar. Una ventaja adicional: el mantenimiento es fácil. Con muy poco esfuerzo, puedes mantener tus suelos de madera durante generaciones. Si es necesario, puede incluso volver a aceitarlo sin lijar y también llevar a cabo reparaciones puntuales.

> POLVO

El polvo y la pelusa pueden ser removidos rápida y fácilmente con el kit de limpieza de suelos de Osmo. Es adecuado para todos los suelos de madera.

> MOPPING

Con la mopa pulverizadora Osmo, el cuidado regular de la humedad es muy sencillo. El limpiador Spray-Fix se pulveriza desde un cartucho en el mango directamente al suelo. Alternativamente se puede limpiar el suelo con la micro mopa de felpa. Tanto el Spray-Fix como el Wash and Care contiene hidratantes que preservan la belleza del suelo durante mucho tiempo. Por supuesto, se debe evitar el uso de limpiadores de todo tipo.

> LIMPIEZA INTENSIVA Y REPARADORA

Antes de que el suelo de madera se vuelva opaco, límpielo a fondo. Con el limpiador de cera líquida Osmo. Como resultado, su suelo conserva su hermosa apariencia y se vuelve aún más resistente.

> RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN

A veces incluso el suelo, si se le da un cuidado óptimo, muestra signos de desgaste. No hay problema: el suelo tratado con Polyx®-Oil se puede reparar y volver a aceitar fácilmente, y las reparaciones puntuales son también posibles. Entonces los suelos volverán a brillar como nuevos.

CUIDADO DEL SUELO EN INTERIORES PÚBLICOS





Un suelo de madera bien cuidado crea atmósfera. El suelo aceitado repele la suciedad y es adecuado para edificios públicos y uso comercial. Sin embargo, los intervalos de limpieza deben ser adaptado para las demandas más altas.

> FREGONA REGULAR

Limpia las áreas de alto tráfico una vez al día con una mopa húmeda. Añadir sólo Osmo Wash and Care al agua de la fregona. Evitar el uso de limpiadores agresivos.

> LIMPIEZA INTENSIVA Y RECUPERACIÓN

Cuando sea necesario, limpiar y refrescar intensamente el suelo de madera se recomienda hacerlo con el aceite de mantenimiento Osmo, los intervalos de limpieza dependen de la cantidad de tráfico.

> RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN

Para mantener el aspecto y el valor de su piso de madera durante años, las zonas desgastadas deben ser recubiertas con aceite Osmo Polyx®. Primero el suelo debe ser limpiado intensamente y luego aplicar una capa extremadamente fina de aceite Polyx® (página 10). También se pueden hacer reparaciones puntuales, por ejemplo, en zonas de mucho tráfico.

NUESTRO CONSEJO

Cuando se mantienen áreas más grandes, es una buena idea encargar el mantenimiento a un profesional. Para facilitar el trabajo, recomendamos: Osmo FloorXcenter, muy adecuado para la limpieza y mantenimiento de los suelos aceitados.

CUIDADO Y LIMPIEZA POLVO



Un suelo de madera aceitado repele la suciedad. A diferencia de muchos otros tipos de suelo, no desarrolla una carga electrostática y no ofrece un caldo de cultivo para los microbios y alérgenos. El polvo, las pelusas o el pelo de los animales se pueden eliminar con una aspiradora o escoba. La limpieza es aún más fácil con el Kit de limpieza de suelos de Osmo. El Dust-Mop fue desarrollado específicamente para el polvo.

- > Rápido, silencioso y con ahorro de energía: limpiando con Dust-Mop.
- > El Osmo Cleaning Kit contiene: una cabeza de fregona básica con conector para el Osmo System Telescopic Handle, un Dust-Mop, un Micro-Mop Plush y una Active Fibre Cloth.



CUIDADO Y LIMPIEZA LIMPIEZA REGULAR CON MOPA



La frecuencia con la que hay que limpiar el suelo de madera depende de las exigencias que se le imponen. Para los hogares, una vez a la semana es suficiente. Normalmente, para los restaurantes y otras áreas de alto tráfico, se deberían limpiar los suelos diariamente.

- > Con un solo toque: El Spray-Mop de Osmo tiene un cartucho lleno del limpiador Spray-Fix. Ideal para la limpieza rápida y ocasional de manchas del suelo.
- > Para limpiar la humedad con el kit de limpieza de suelos de Osmo, utilice el Micro-Mop Plush blanco.
- > Un toque de Osmo Wash and Care en el agua de la fregona quita todos los días la suciedad. Gracias a sus aceites naturales evita que el suelo se seque. Evite el uso de productos agresivos de todo tipo.
- > NOTA: sólo use una mopa húmeda ¡no mojada! Si es necesario, secar después.





Cleaning Kit

CUIDADO Y LIMPIEZA LIMPIEZA INTENSIVA Y REPARADORA



De vez en cuando, el suelo de madera necesita ser reparado. Para hogares, generalmente es necesario tras algunos meses. El limpiador Osmo Liquid Wax es ideal para este tipo de aplicaciones.

La capa protectora de aceite y cera se regenera y el suelo conserva su brillo especial.

Para las zonas de alto tráfico como restaurantes o tiendas, se debe usar el Osmo Maintenance Oil. Especialmente desarrollado para estas áreas. Los intervalos de limpieza dependen de la cantidad de uso.

- > El limpiador Osmo Liquid Wax limpia y regenera en un solo paso. También está disponible en forma de spray.
- > El aceite Osmo Maintenance Oil se regenera sin formar una capa, especial para interiores comerciales y públicos.
- > Para suelos aceitados en blanco: Liquid Wax Cleaner o Maintenance Oil en blanco Transparente.
- > Para áreas más grandes, recomendamos la máquina limpiadora de suelos FloorXcenter.



Liquid Wax Cleaner



Maintenance Oil



Cleaning Kit



FloorXcenter

CUIDADO Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y RE-ACEITADO



A veces el uso deja marcas, incluso en los casos en que se mantienen de manera óptima los pisos de madera. No hay necesidad de preocuparse. La superficie protectora de la madera aceitada pueden ser renovados en cualquier momento sin necesidad de eliminar el viejo acabado. Esta es una gran ventaja sobre el lacado de superficies de madera.

- > Antes de la aplicación, limpia los pisos a fondo.
- > Aplicaciones manuales: aplique una capa extremadamente fina de Osmo Aceite Polyx® con el cepillo de suelo Osmo o el rodillo de microfibra.
- > Aplicaciones de la máquina: Osmo FloorXcenter para una limpieza intensiva y la aplicación de un aceite claro de Osmo Polyx®. Para los bordes y esquinas de difícil acceso, utilice la almohadilla Osmo Portafolios con articulación.



Polyx®-Oil Original



Floor Brush con mango



Kit Floor Roller



FloorXcenter

CUIDADO Y LIMPIEZA EL ESPECIALISTA SE ENCARGA



Puedes volver a aceitar tu suelo de madera por ti mismo/a. Pero si no tienen tiempo para hacerlo, no esperen demasiado para llamar a un especialista.

Se recomienda buscar apoyo profesional. en el caso de reparaciones puntuales, si quiere cambiar el nivel de brillo o cambiar el color de la madera de color.

CUIDADO Y LIMPIEZA REPARACIONES PUNTUALES



1. Lijar a fondo la superficie de la zona dañada

2. Aplicar una fina capa del aceite Osmo Polyx®-Oil con el rodillo de microfibra Microfibre Roller.





3. Cuando esté seco, aplique una segunda capa muy fina con un paño de algodón.

CUIDADO Y LIMPIEZA REPARACIONES PUNTUALES EN SUELOS DE MADERA CLAROS TRATADOS

En los suelos aceitados, se pueden hacer reparaciones puntuales. Por ejemplo, en las áreas de alto tráfico pueden ser re-aceitadas sin necesidad de despejar el espacio entero. Esto ahorra mucho tiempo. Porque los aceites Osmo Polyx®, cuando se aplican correctamente, no forman una película, incluso después de varios retoques.

- > Lijar bien la superficie dañada y eliminar todo el polvo.
- > Aplicar una fina capa de aceite Polyx® de forma uniforme con el Rodillo de microfibra Osmo.
- > Dejar secar durante unas 8-10 horas.
- > Cuando esté seco, aplique una capa adicional de Polyx®-Oil con una tela de algodón fina que no deje pelusa.

CUIDADO Y LIMPIEZA REPARACIONES PUNTUALES EN SUELOS DE MADERA OSCUROS TRATADOS

Incluso las áreas individuales de los suelos de madera de color pueden ser reparadas y re-aceitadas. Por lo tanto siempre tenga en cuenta el tono de color o la proporción de la mezcla para posteriores tratamientos. Para lograr exactamente el tono de color correcto, se necesita seguir una serie de pasos y tener cierta experiencia.

- > Lijar bien la superficie dañada y eliminar todo el polvo.
- > Aplique una capa fina de Polyx®-Oil Tints o de la mezcla uniformemente con el rodillo de microfibra Osmo y dejar secar durante 24 horas.
- > Después aplicar una fina capa de aceite transparente Polyx®-Oil y dejar secar.

NUESTRO CONSEJO

Para reparar pequeños daños y arañazos, use Osmo Polyx®-Oil Repair and Care Paste. Simplemente aplique la pasta a cualquier superficie tratada con Osmo Polyx®-Oil.